

REIMATEX® white

Schwer entflammbares Schattier- und Energiespargewebe.

Keine Kondensatbildung, gute Feuchteregulierung, hohe Energieeinsparung, gute Reflektion.

Anwendung:	innen, unter Eindeckung
System:	hängend (auf Wunsch mit Verstärkung), aufliegend
Material:	Polyethylen, Polyester
Schwerentflammbarkeit:	entspricht DIN 4102-1 (B1)
Breiten:	340 cm und 430 cm, Sonderbreiten auf Anfrage
Gewicht:	ca. 95-110 g/m ²
Farbe:	weiß-transparent
Schattierwerte:	white 30: ca. 30% white 40: ca. 40% white 55: ca. 55%
Energieeinsparung*:	ca. 60%
Garantie:	5 Jahre limitiert auf UV-Beständigkeit, siehe auch Reimann Sicherheitsdatenblatt und Garantieerklärung

Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der REACH-Verordnung.

Bei allen oben genannten Werten handelt es sich um Produktionsdurchschnittswerte zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblattes. Sie gelten ohne Rechtsverbindlichkeit und besitzen rein informativen Charakter.

*Testmethode Reimann